



Réchaux électriques

Electric boiling tops



ELR 3



ELR 2



ELR 5 XL
5 kW

ELR 2, ELR 3, ELR 4

3 modèles de réchauds électriques compacts et tout inox à 1 et 2 feux ! Plan embouti avec plaque électrique (ø 18 cm pour ELR 3, ø 23 cm pour ELR 2 et ELR 4).

Équipement : commutateur 7 positions, voyant de contrôle.

3 compact electric boiling tops in stainless steel with 1 and 2 cooking areas! Drawn surface with an electric plate (Ø 18 cm for ELR 3, Ø 23 cm for ELR 2 and ELR 4).

Features: 7-position commutator, pilot light.

ELR 5 XL

Réchaud électrique à forte puissance avec une plaque de cuisson en fonte 400x400 mm et un large encadrement pour grands faitouts. Régulation par commutateur 4 positions.

Équipement : plaque fonte 400 x 400 mm, 4 résistances, commutateur, pieds de hauteur 100 mm (CE/UL-NSF).

High power electric boiling top with a cast iron plate (400 x 400 mm) and a large surrounding for big stewpots. Regulation with 4-position-commutator.

Features: cast iron plate 400 x 400 mm, 4 heating elements, commutator, 100mm-high feet (CE/UL-NSF).

| Ref. | Puissance Power | Dimensions hors tout Outside dimensions | Poids Weight | Volts Volts |
|-------|--------------------|--|-----------------|----------------|
| ELR 2 | 2 kW | 350 x 400 x 155 mm | 7 kg | 230 V |
| ELR 3 | 3 kW (2 x 1,5 kW) | 650 x 400 x 155 mm | 10 kg | 230 V |
| ELR 4 | 4 kW (2 x 2 kW) | 650 x 400 x 155 mm | 11 kg | 380 V |

| Ref. | Puissance Power | Dimensions hors tout Outside dimensions | Poids Weight | Volts Volts |
|-----------|--------------------|--|-----------------|----------------|
| GAR 14 XL | 14 kW | 600 x 630 x 425 mm (avec pieds / with feet) 600 x 630 x 485 mm (avec pieds développés / with deployed feet) | 31 kg | - |
| ELR 5 XL | 5 kW | 600 x 600 x 450 mm | 36 kg | 380 V |